

Opzione

RS 232C

h 20 mm



Contapezzi da banco per le comuni esigenze in officina, reparto od ufficio.



Pratica, robusta ed affidabile ad un prezzo eccezionale.

Precisione per tutti: è pratica, portatile e veloce Strumento industriale di precisione a cella di carico, è accurato, veloce, versatile, ha un piatto di generose dimensioni e si presta a molteplici utilizzi; è indicato a chi ne fa uso saltuario ma vuole ottimizzare il proprio tempo, senza investire un elevato importo per un minimo utilizzo.

3 display LCD retroilluminati I 3 display a cristalli liquidi sono retro-illuminati e visualizzano, contemporaneamente, il numero dei pezzi, il peso degli stessi ed il peso medio unitario di quelli campionati.

Piatto di grandi dimensioni L'ampio piatto di 300x225 mm, unito alla tara detraibile dalla tastiera numerica, consente di contare direttamente nelle scatole o nei sacchi senza dover travasare il contenuto.

Batteria ricaricabile Fornita, di serie, con batteria ricaricabile, interna alla bilancia, e led di segnalazione dello stato di carica, può operare fino a 90 ore anche in assenza di corrente elettrica (ricarica 12 ore).

Altre caratteristiche Piatto inox; tastiera a membrana; tara per intera portata; ottimizzazione campionatura; totale dei pezzi e pesate; controllo confezione. Adattatore 230VAC/9VDC 800mA di serie.

modello	portata	divisione	pezzo più piccolo		tara	linearità	ripetibilità	piatto inox
	max		limite ⁽¹⁾	consigliato ⁽²⁾	massima			
AHC-3000	3.000 g	0,1 g	0,012 g	0,2 g	3.000 g	± 0,2 g	± 0,3 g	300 x 225 mm
AHC-6000	6.000 g	0,2 g	0,025 g	0,4 g	6.000 g	± 0,4 g	± 0,6 g	300 x 225 mm
AHC-15K	15 kg	0,5 g	0,06 g	1 g	9.995 g	± 1 g	± 1,5 g	300 x 225 mm
AHC-30K	30 kg	1 g	0,12 g	2 g	30 kg	± 2 g	± 3 g	300 x 225 mm

⁽¹⁾ campionatura consigliata di 200 pezzi - ⁽²⁾ per ottimizzazione della campionatura con SACM

OPZIONI AHC/R2 Uscita dati seriale RS232C per collegamento a stampante od a PC.

DP24-T⁽³⁾ Stampante ad aghi con cavo di collegamento. Rotolo 57,5 mm. Richiede uscita dati.

⁽³⁾ descrizione a pag. 58

Ingombro lpxh: 320x340x125 mm