



Bilance da banco multifunzione per pesatura ordinaria.



Opzione

- RS 232C h 25 mm
- III
- EXL
- T
- UNIT Kg
- Σ
- auto OFF
- + OK -
- PCS
- %
- INT
- Batteria
- Stampante

analisi / precisione

Una multifunzione ad un prezzo eccezionale.

Tecnologia di ultima generazione	Alta precisione a cella di carico, con piatto di generose dimensioni, per l'industria in genere. Accurata, veloce e versatile, si presta a molti utilizzi. La tecnologia dell'ultima generazione gestisce 600.000 punti interni per visualizzarne fino a 75.000.
Display retroilluminato	Display a cristalli liquidi di grandi dimensioni (altezza caratteri 25 mm) e retro-illuminato per l'utilizzo in ambienti bui.
Strumento multifunzione ⁽¹⁾	6 tasti funzione per la tara sconosciuta, per la pesatura in kg, lb ed once (con la somma manuale od automatica delle pesate), per il dosaggio, come contapezzi, per controllare se un carico è leggero, pesante o corretto e per la stampa.
Batteria ricaricabile	Batteria ricaricabile per un'autonomia di 100 ore (12 ore di ricarica) per l'utilizzo temporaneo senza energia della rete elettrica.
Bollatura	Conformità nell'utilizzo legale per le transazioni commerciali, vendite dirette al pubblico, confezioni di preimballati, calcolo di pedaggio e tariffe (modello AHWC).
Calibrazione ⁽¹⁾	Facile calibrazione grazie al software automatico e tramite il peso di precisione.
Selezione della divisione ⁽²⁾	All'ordine, il servizio tecnico può selezionare la divisione conveniente fra tre predefinite, la più fine per impieghi di precisione o la più grossolana per rapidità di misura.
Altre caratteristiche	Piatto in acciaio inox, cicalino interno di allarme per controllo peso, ricerca automatica dello zero, adattatore di rete 230VAC/9VDC 800mA.

modello	portata	divisione		tara	linearità	ripetibilità	campionatura ⁽²⁾	pezzo ⁽¹⁾ contabile	piatto inox
	max	d ^{USO INT.}	M	massima					
AHW-6000	6.000 g	0,2 g	2 g	6 kg	± 0,4 g	± 0,6 g	20 g	0,02 g	300 x 225 mm
AHW-7500S	7.500 g	0,1 g	-	7,5 kg	± 0,3 g	± 0,3 g	-	-	300 x 225 mm
AHW-15K	15 kg	0,5 g	5 g	10 kg	± 1 g	± 1,5 g	50 g	0,05 g	300 x 225 mm
AHW-30K	30 kg	1 g	10 g	10 kg	± 2 g	± 3 g	100 g	0,1 g	300 x 225 mm
AHW-6000D	3-6 kg		1-2 g	6 kg	± 0,4 g	± 0,6 g	20 g	0,02 g	300 x 225 mm
AHW-15DK	6-15 kg		2-5 g	10 kg	± 1 g	± 1,5 g	50 g	0,05 g	300 x 225 mm
AHW-30DK	15-30 kg		5-10 g	10 kg	± 2 g	± 3 g	100 g	0,1 g	300 x 225 mm

⁽¹⁾ Eccetto mod. 7.500S - ⁽²⁾ Campionatura minima consigliata in conteggio ed in percentuale.

OPZIONI	AHW/CE	Bollatura metrica.
	AHW/R2	Uscita dati seriale RS232C per collegamento a stampante od a PC.
	DP24-T	Stampante ad aghi c/cavo collegam. Rotolo 57,5 mm. Richiede uscita dati.
	WM1GVR-C-5K	Peso di calibrazione 5 kg per AHW-6.000/7.500S/15K. Ghisa verniciata. Imballo in cartone.
	WM1GVR-C-10K	Peso di calibrazione da 10 kg per AHW-30K. Ghisa verniciata. Imballo in cartone.

Ingombro lpxh: 320x340x125 mm