



Contapezzi per la produzione ed magazzino.



Collegabile a piattaforma separata.

Precisione con qualità e prezzo	La recente tecnologia, applicata a specifica cella di carico estensimetrica, ottiene un'ottima precisione con un ottimo rapporto qualità/prezzo, mantenendo le peculiarità di questo sistema.
Tre display LCD retroilluminati	Tre display LCD, integrati nella cassa, visualizzano contemporaneamente peso, peso medio unitario e numero dei pezzi. La retro-illuminazione aumenta la già ottima visibilità.
Campionatura con ottimizzazione semi-automatica	Digitando il numero dei pezzi sul piatto si effettua la campionatura ed il display segnala il quantitativo minimo necessario. Aggiungendo una quantità inferiore a quella sul piatto, il software ottimizza la campionatura aggiornando, automaticamente, il peso medio unitario.
Sommatoria pezzi e controllo confezione	Somma del numero di pezzi contati in diverse e separate operazioni di conteggio con totale dei pezzi e del numero delle pesate. Controllo del confezionamento, con segnalazione visiva ed avviso sonoro, al raggiungimento dell'impostato quantitativo dei pezzi da confezionare.
Collegamento a piattaforma	Di serie, è integrata l'interfaccia per immediato collegamento ad una piattaforma separata con portata da 30 kg a 12 t e fornita a richiesta, max 4 celle.
Altre caratteristiche	Piatto inox; tastiera a membrana; tara per intera portata; cicalino interno; impostazione del peso medio unitario noto; auto-spegnimento. Adattatore 230VAC/9VDC 500mA di serie.

modello	portata max	divisione	pezzo più piccolo		linearità	ripetibilità	piatto inox
			limite ⁽¹⁾	consigliato ⁽²⁾			
NDC-1500	1.500 g	0,1 g	0,01 g	0,1 g	± 0,1 g	± 0,1 g	260 x 200 mm
NDC-3000	3.000 g	0,2 g	0,02 g	0,2 g	± 0,2 g	± 0,2 g	260 x 200 mm
NDC-7500	7.500 g	0,5 g	0,05 g	0,5 g	± 0,5 g	± 0,5 g	260 x 200 mm
NDC-15K	15 kg	1 g	0,1 g	1 g	± 1 g	± 1 g	260 x 200 mm
NDC-30K	30 kg	2 g	0,2 g	2 g	± 2 g	± 2 g	260 x 200 mm

⁽¹⁾ campionatura consigliata di 200 pezzi - ⁽²⁾ per ottimizzazione della campionatura con SACM

OPZIONI	DP24-N ⁽³⁾	stampante ad aghi c/cavo di collegamento. Rotolo 57,5 mm. Richiede uscita dati.
	DP24-E4-N ⁽³⁾	come precedente ma con clock per la stampa della data e dell'ora.

⁽³⁾ descrizione a pag. 58

Ingombro lxxpxh: 280x330x145 mm