

IWQ, IWX



Opzione



IWB



1000 ore in stampa



Opzione



Bilichetto industriale impermeabile per settore alimentare, chimico, medico.



IWQ

h 30 mm



2x h 12 mm



IWX

h 30 mm



IWB

h 36 mm



Lavabile, interamente in inox.

Eccelsa qualità e robustezza

Lunga durata, protezione agli urti, parti sovradimensionate, questi bilichetti sono ideati per mantenere la precisione nel tempo, il reparto od in linea.

Scelta tra 3 differenti visori

Display ad alta visibilità; 36 mm a cristalli liquidi (IWB) o 30 mm, fluorescente blu, (IWX) con altri due display e tastiera numerica per facile utilizzo (IWQ).

Inox per lavare lo strumento

Struttura in acciaio inox e piattaforma protetta IP67 (immersione) per lavare lo strumento con getto di acqua in osservanza delle rigide norme igieniche (legge per ambienti HACCP).

10 memorie per 10 prodotti

Possibilità di richiamare fino a 10 prodotti, con la relativa tara, per verificare se un carico è corretto, leggero o pesante. Un cicalino (escluso IWB) agevola il controllo visivo.

Altre caratteristiche

Tara nota, funzione contepezzi (IWQ), somma risultati in stampa, ricerca zero, alimentazione IWQ e IWX: 100~240VAC, 50/60Hz; IWB: No. 2 batterie a secco o adattatore (opzione).

modello	portata		divisione				linearità	ripetibilità	piatto inox
	max	d ⁽¹⁾	uso int. e M	max1 ⁽²⁾	uso int. 2 M	max2 ⁽²⁾			
IWB-6	6 kg	0,5 g	1 g	(0-3 Kg)	2 g	(3-6 Kg)	± 0,5 g	± 0,5 g	200 x 250 mm
IWB-30	30 kg	2 g	5 g	(0-15 Kg)	10 g	(15-30 Kg)	± 2 g	± 2 g	350 x 350 mm
IWB-150	150 kg	10 g	20 g	(0-60 Kg)	50 g	(60-150 Kg)	± 10 g	± 10 g	380 x 530 mm
IWX-30	30 kg	2 g	5 g	(0-15 Kg)	10 g	(15-30 Kg)	± 2 g	± 2 g	350 x 350 mm
IWX-150	150 kg	10 g	20 g	(0-60 Kg)	50 g	(60-150 Kg)	± 10 g	± 10 g	380 x 530 mm
IWQ-30	30 kg	2 g	5 g	(0-15 Kg)	10 g	(15-30 Kg)	± 2 g	± 2 g	350 x 350 mm
IWQ-150	150 kg	10 g	20 g	(0-60 Kg)	50 g	(60-150 Kg)	± 10 g	± 10 g	380 x 530 mm

⁽¹⁾ selezionabile per uso interno fino a d = 1/15.000 solo se specificato all'ordine; ⁽²⁾ bilancia a doppio intervallo, per esempio IWB-30: divisione di 5 g da 0 g (o da ogni punto di tara) fino ai 15 kg successivi; oltre divisione di 10 g.

OPZIONI	Descrizione
IW/CE	Bollatura metrica.
IW/BK	Supporto per posizionare l'indicatore sul tavolo od a muro e regolare l'inclinazione.
IW/R2	Uscita dati RS232C bidirezionale (max 10 m) con cavo lungo 3 m.
DP24-IW ⁽³⁾	Stampante ad aghi da tavolo con cavo IW/R2 e due adattatori. Rotolo 57,5 mm.
IW/RB ⁽³⁾	Contatti per comandare direttamente automatismi in box esterno in inox (escluso IWB).
POD-350450100	Adattatore di rete con nucleo di ferrite vicino alla bilancia 230VAC/4,5VDC 50 mA.

⁽³⁾ descrizione a pag. 58 Ingombro lpxh/peso: IW: 200x360x360 mm/4,7 kg; IW30: 350x460x425 mm/10 kg; IW150: 380x640x755 mm/17 kg