

Opzione

RS 232C

h 20 mm



Bilichetti contapezzi da banco o da pavimento.



uso senza colonna

Economici e versatili, ideali come primi contapezzi.

La contapezzi per tutti: magazzino, reparto, officina	Bilichetto di precisione a cella di carico, è accurato e versatile e si presta a molteplici utilizzi; particolarmente adatto per il conteggio di pezzi in contenitori voluminosi. È indicato per coloro che desiderano ottimizzare il loro tempo senza investire un elevato importo.
3 display LCD retroilluminati	Il visore è situato all'altezza degli occhi dell'operatore ed ha 3 display LCD retro-illuminati che visualizzano contemporaneamente il numero dei pezzi, il peso ed il peso medio unitario.
Tastiera numerica e tara detraibile	La tastiera numerica velocizza la campionatura e facilita la detrazione della tara conosciuta per contare direttamente nelle scatole o nei sacchi senza dover travasare il contenuto.
Batteria ricaricabile	Fornita, di serie, con batteria ricaricabile, interna alla bilancia, e led di segnalazione dello stato di carica, può operare fino a 90 ore anche in assenza di corrente elettrica (ricarica 12 ore).
Altre caratteristiche	Piatto inox; somma dei risultati; tara per intera portata; ottimizzazione campionatura; controllo confezione con cicalino di allarme. Adattatore 230VAC/9VDC 400mA di serie.

modello	portata max	divisione	pezzo più piccolo		linearità	ripetibilità	piatto inox
			contabile ⁽¹⁾	consigliato ⁽²⁾			
SKC-30K	30 kg	5 g	0,12 g	2,5 g	± 5 g	± 5 g	350 x 450 mm
MKC-60K	60 kg	10 g	0,24 g	5 g	± 10 g	± 10 g	420 x 520 mm

⁽¹⁾ campionatura consigliata di 200 pezzi - ⁽²⁾ per ottimizzazione della campionatura con SACM

OPZIONI	KC/R2	Uscita dati seriale RS232C per collegamento a stampante od a PC.
	DP24-T ⁽³⁾	Stampante ad aghi con cavo di collegamento. Rotolo 57,5 mm. Richiede uscita dati.

⁽³⁾ descrizione a pag. 58

Ingombro lpxpxh SKC: 350x450x860 mm; MKC: 420x520x900 mm.