

Opzione



h 12 mm

2x
h 12 mm

dinamica



Sistema "TOP LEVEL" per le massime prestazioni professionali.



Conteggio ultra rapido senza errori, riconosce i pezzi difettosi.

Sistema contapezzi d'altissima precisione

La contapezzi CVX, abbinata ad una piattaforma separata, riversa l'alto livello di prestazioni per costituire un sistema professionale a due strumenti d'alta qualità e precisione, atto ad un conteggio pratico, veloce e preciso; sistema di notevole supporto per un frequente utilizzo.

Il TOP dei professionali

Specifica piattaforma per conteggio, elevata robustezza, fermi di sovraccarico, ammortizzatori per urti ed elettronica d'alta qualità assicurano lunghissimi periodi d'uso senza manutenzione.

Campionatura automatica ACM®

In pochi secondi, il sistema automatico ACM effettua la migliore campionatura, decidendo il numero dei campioni, in funzione all'omogeneità ed al peso degli stessi.

Grande risparmio di tempo

Il principale dispendio di tempo è nella fase di campionatura, fino al 70% dell'operazione. ACM riduce drasticamente questa fase e le confezioni a fine giornata sono più che raddoppiate

Velocità e praticità con precisione

Un conteggio affidabile richiede una risoluzione migliore di 1/5 del peso del pezzo da contare. L'alta precisione permette rapide operazioni per una vasta gamma di pezzi, per particolari piccoli e leggeri come nel settore plastico, elettronico e nella meccanica fine.

Memoria di 300 P.M.U. (30 con tara e limiti)

30 Pesì Medi Unitari abbinabili al controllo dei pezzi in più/in meno e tara della confezione. Il responsabile effettua la campionatura e l'operatore richiama solo il numero della macchina.

Altre caratteristiche

Tara nota e sconosciuta; sommatoria statica e dinamica dei conteggi; due limiti di giudizio per controllo pezzi in più/in meno; ricerca dello zero. Adattatore 230VAC/9VDC 600mA di serie.

modello	portata max		divisione		pezzo più piccolo			piatto inox	
	campionatrice	piattaforma	campionatrice	piattaforma	limite ⁽⁴⁾	ACM ⁽⁴⁾	piattaforma ⁽¹⁾	campionatrice	piattaforma
CVX-30V6KW-E	600 g	30 kg	2 mg	2 g	1 mg	0,01 g	0,3 g	ø 140 mm	300 x 400 mm
CVX-606KW-E	6.000 g	60 kg	0,02 g	5 g	0,01 g	0,1 g	0,6 g	234 x 204 mm	375 x 520 mm
CVX-15012KW-E	12 kg	150 kg	0,1 g	10 g	0,02 g	0,2 g	1,5 g	234 x 204 mm	460 x 600 mm
CVX-30012KW-T	12 kg	300 kg	0,1 g	20 g	0,02 g	0,2 g	3 g	234 x 204 mm	600 x 800 mm
CVX-60012KW-T	12 kg	600 kg	0,1 g	50 g	0,02 g	0,2 g	6 g	234 x 204 mm	600 x 800 mm

⁽¹⁾ pezzo più piccolo rilevabile dalla piattaforma, oltre conteggio per decina (es.75.543=75.540), ⁽⁴⁾ campionatrice.

OPZIONI

Elettroniche e stampanti

Vedere opzioni per modello CVX a pag. 51

Rampe di accesso e Cornici protettive

Vedere opzioni per piattaforme modello TF a pag. 26

Ingombro campionatrice lpxh: 260x344x100 mm