

Opzione



h 12 mm



2x h 12 mm



dinamica



Sistema contapezzi "TOP LEVEL" per massime prestazioni professionali.



Velocità e alta precisione per pezzi in cassoni.

Sistema contapezzi per uso continuo senza incertezze

La contapezzi CVX, abbinato ad una piattaforma separata a 4 celle, riversa l'alto livello di prestazioni per costituire un sistema professionale a due strumenti d'alta qualità, atto ad un conteggio pratico, veloce e preciso; sistema di notevole supporto per frequente utilizzo.

Costruzione altamente rinforzata

Elevata robustezza ed elettronica d'alta qualità assicurano lunghissimi periodi d'utilizzo senza manutenzione. Struttura portante piattaforma realizzata con trave verniciata d'acciaio laminato di spessore 10mm (medio). Piano di carico in lamierone striato (tipo chiusini) di 7 mm

Campionatura automatica ACM® o veloce con "RE"

In pochi secondi, il sistema automatico ACM effettua la migliore campionatura, decidendo il numero dei campioni secondo l'omogeneità degli stessi, e segnalando il pezzo difettoso. Il display a barre supporta l'operatore per aggiornare la campionatura manuale con il tasto "RE".

Velocità e praticità con precisione

L'alta precisione rende possibile il conteggio di una vasta gamma di articoli, da molto leggeri ai più pesanti, in buste, cassette, cassoni e sub pallet. L'elettronica ed il software avanzati supportano l'operatore e tale facilità nell'uso restituisce rapidità nelle operazioni quotidiane.

Altre caratteristiche

Tara nota e sconosciuta; sommatoria statica e dinamica dei conteggi; due limiti di giudizio per controllo pezzi in più/in meno; ricerca dello zero. Adattatore 230VAC/9VDC 600mA di serie.

modello	portata max		divisione		pezzo più piccolo			piatto inox	
	campionatrice	piattaforma	campionatrice	piattaforma	limite ⁽⁴⁾	ACM ⁽⁴⁾	piattaforma ⁽¹⁾	campionatrice	piattaforma
CVX-F6006K-XS	6 kg	600 kg	0,02 g	50 g	0,01 g	0,1 g	1,2 g	234 x 204 mm	0,8 x 0,8 m
CVX-F60012K-S	12 kg	600 kg	0,1 g	50 g	0,02 g	0,2 g	1,2 g	234 x 204 mm	1 x 1,2 m
CVX-F1T512K-S	12 kg	1500 kg	0,1 g	100 g	0,02 g	0,2 g	3 g	234 x 204 mm	1 x 1,2 m
CVX-F1T512K-M	12 kg	1500 kg	0,1 g	100 g	0,02 g	0,2 g	3 g	234 x 204 mm	1,2 x 1,5 m
CVX-F1T512K-L	12 kg	1500 kg	0,1 g	100 g	0,02 g	0,2 g	3 g	234 x 204 mm	1,5 x 1,5 m
CVX-F3T12K-M	12 kg	3000 kg	0,1 g	200 g	0,02 g	0,2 g	6 g	234 x 204 mm	1,2 x 1,5 m
CVX-F3T12K-L	12 kg	3000 kg	0,1 g	200 g	0,02 g	0,2 g	6 g	234 x 204 mm	1,5 x 1,5 m

⁽¹⁾ pezzo più piccolo rilevabile dalla piattaforma, oltre conteggio per decina (es. 75.543=75.540), ⁽⁴⁾ campionatrice.

OPZIONI

Elettroniche e stampanti

Vedere opzioni per modello CVX a pag. 51

Rampe di accesso e Cornici protettive

Vedere opzioni per piattaforme modello TF a pag. 26

Ingombro campionatrice lxpvh: 260x344x100 mm