

Opzione

RS
232C

h 24 mm



Bilici e bilichetti economici e robusti.



industriali alta portata

La taglia giusta per voi: Small, Medium o Large.

Pratici e robusti	Strumenti con sistema a singola cella di carico e con visore in ABS posto su colonna solidale alla base, sono progettati per la pesatura ed il dosaggio industriale.
Facile lettura, anche con visore separato	Il visore, orientabile, è, per praticità situato su colonna e posto all'altezza degli occhi dell'operatore ma, per differente utilizzo, può essere facilmente separato dalla base.
Strumenti multifunzione	Gestiscono tara, somma delle pesate, manuale od automatica, dosaggio %, contapezzi, e controllano se un carico è leggero o pesante.
Piatto in acciaio inox e batteria ricaricabile	Provvisto, di serie, di piano in inox, batteria ricaricabile interna e led di stato di carica, per operare 100 ore anche in assenza di corrente elettrica (ricarica 12h).
Altre caratteristiche	Sottrazione tara per intera portata, ricerca automatica dello zero, tasto dedicato per la stampa, adattatore di rete 230VAC/9VDC 800mA di serie.

modello	portata	divisione	linearità	ripetibilità	campionatura ⁽¹⁾	pezzo ⁽²⁾ più piccolo	piatto inox
	max	d uso int.					
SKW-30K	30 kg	1 g	± 3 g	± 2 g	100 g	1 g	350 x 450 mm
SKW-60K	60 kg	2 g	± 6 g	± 4 g	200 g	2 g	350 x 450 mm
MKW-60K	60 kg	10 g	± 10 g	± 5 g	200 g	2 g	420 x 520 mm
MKW-150K	150 kg	20 g	± 20 g	± 10 g	500 g	5 g	420 x 520 mm
LKW-150K	150 kg	50 g	± 50 g	± 50 g	500 g	5 g	600 x 800 mm
LKW-300K	300 kg	100 g	± 100 g	± 100 g	1 kg	10 g	600 x 800 mm
LKW-600K	600 kg	200 g	± 200 g	± 200 g	2 kg	20 g	600 x 800 mm

⁽¹⁾ campionatura minima in conteggio - ⁽²⁾ campionatura con 200 pezzi

OPZIONI

KW/R2

Uscita dati RS232C.

Ingombro lpxh/peso: SKW 350x630x860 mm/16 kg; MKW 420x700x900 mm/15 kg; LKW 600x915x800 mm/58 kg