

M

III

VE
PU


L

LCD

T

L

Etichettatrice alta 14 operatori.



Tipo	Bilancia peso prezzo etichettatrice. Possibilità, tramite lo spellicolatore di stampa su rotolo adesivo continuo o rotolo carta termica.
Display	Doppio display grafico alfanumerico (240 x 64 punti) configurabile per intensità della luminosità e contrasto sia lato operatore che lato cliente (funzione risparmio energia con diminuzione 60% della luminosità). Indicazione dei dati su varie linee che ne facilitano la lettura. Visualizzazione di peso, prezzo, importo, tara, zero e stabilità. Possibilità di programmazione del logo e della pubblicità/offerta del prodotto.
Tastiera	Tastiera 98 tasti per impostazione PLU con descrizione di 1025 caratteri (25 caratteri nella linea principale), testo fisso di 250 caratteri, famiglia, tasto dedicato, tara, codice interno, modalità di vendita, data di confezionamento, data scadenza, da consumarsi preferibilmente entro il, codice a barre, IVA.
Plu	Prezzo articolo, descrizione del prodotto (massimo 1025 caratteri), testo fisso da 250 caratteri, famiglia, tipo di vendita, scadenza, da consumarsi preferibilmente entro il, codice a barre, codice interno, tara assegnata, IVA, offerta.
Bollatura	Conformità nell'utilizzo legale per le transazioni commerciali, vendite dirette al pubblico, confezioni di preimballati, calcolo di pedaggio e tariffe.
Tracciabilità	Tracciabilità secondo il Regolamento Europeo No. 1760/2000 con possibilità di programmazione di tutti i dati riconducibili al singolo pezzo di carne quali: codice dell'animale, stato di origine, data di nascita, stato dell'ingrassamento, stato dell'uccisione, macello con relativo codice identificativo, stato del sezionamento, data del sezionamento, stato della triturazione, categoria, razza, età, sesso oltre ad un testo descrittivo di 25 caratteri.
Altre caratteristiche	Gestione 14 operatori su 100 totali con memorizzazione del nome. Differenti livelli di menù configurabili con possibilità di password ristrette. 25000 linee di testo descrittivo. Uscita dati RS232 per connessione a PC e connessione a registratore di cassa. Microprocessore INTEL 386 con memoria RAM 2MB. Connessione ETHERNET.
Stampa	Diametro massimo rotolo etichette: 130 mm. Larghezza massima stampa (etichetta/carta): 60 mm. Lunghezza massima etichetta: 150 mm. Diametro massimo rotolo carta: 90 mm. Larghezza massima rotolo carta: 60 mm. Possibilità di selezionare la velocità di stampa (da 80 a 140 mm/sec), il tipo di carattere, l'intensità della stampa, la stampa del logo, la stampa in negativo ed il codice a barre (scegliendo tra EAN128, CODE128, EAN13). Possibilità inoltre di stampare 15 righe di intestazione scontrino e 5 linee di legenda. Scelta tra 10 diversi formati di stampa configurabile tramite software Gedit.

modello	portata	divisione	PLU		piatto inox
	max	e	diretti	totali	
EU20RL-6K	6 kg	2 g	49	14.500	359 x 265 mm
EU20RL-15K	15 kg	5 g	49	14.500	359 x 265 mm
EU20RL-30K	30 kg	10 g	49	14.500	359 x 265 mm
EU20RL-615K	6-15 kg	2-5 g	49	14.500	359 x 265 mm
EU20RL-1530K	15-30 kg	5-10 g	49	14.500	359 x 265 mm
EU20RL-12K	12 kg	2 g	49	14.500	359 x 265 mm
EU20RL-30K	30 kg	5 g	49	14.500	359 x 265 mm

OPZIONI	MR/CE	Bollatura metrica.
	MR/VEPU	Verifica periodica.
	MR/PA	Piatto antiscivolo