

Bilancia a pendolo ideale nella vendita del pesce con stampante termica.



Tipo	Bilancia peso prezzo con stampante termica.
Display	Doppio display grafico alfanumerico (240 x 64 punti) configurabile per intensità della luminosità e contrasto sia lato operatore che lato cliente (funzione risparmio energia con diminuzione 60% della luminosità). Indicazione dei dati su varie linee che ne facilitano la lettura. Visualizzazione di peso, prezzo, importo, tara, zero e stabilità. Possibilità di programmazione del logo e della pubblicità/offerta del prodotto.
Tastiera	Tastiera 98 tasti per impostazione PLU con descrizione di 1025 caratteri (25 caratteri nella linea principale), testo fisso di 250 caratteri, famiglia, tasto dedicato, tara, codice interno, modalità di vendita, data di confezionamento, data scadenza, da consumarsi preferibilmente entro il, codice a barre, IVA.
Bollatura	Conformità nell'utilizzo legale per le transazioni commerciali, vendite dirette al pubblico, confezioni di preimballati, calcolo di pedaggio e tariffe.
Altre caratteristiche	Gestione 14 operatori su 100 totali con memorizzazione del nome. Differenti livelli di menù configurabili con possibilità di password ristrette. Raggruppamento per famiglia (max 99). 25000 linee di testo descrittivo. Fino 60 bilance in rete. Connessione RS232 a PC. Microprocessore INTEL 386 con memoria RAM 2MB. Connessione ETHERNET.
Stampa	Diametro massimo rotolo carta: 60 mm. Larghezza massima stampa: 60 mm. Larghezza massima rotolo carta: 60 mm. Possibilità di selezionare la velocità di stampa (da 80 a 140 mm/sec), il tipo di carattere, l'intensità della stampa, la stampa del logo, la stampa in negativo ed il codice a barre (scegliendo tra EAN128, CODE128, EAN13). Possibilità inoltre di stampare 15 righe di intestazione scontrino e 5 linee di legenda.

modello	portata max	divisione e1	PLU		piatto
			diretti	totali	
EU22-15K	15 kg	5 g	49	14.500	ø 330 mm
EU22-615K	6-15 kg	2-5 g	49	14.500	ø 330 mm

OPZIONI	MR/CE	Bollatura metrica.
	MR/VEPU	Verifica periodica.
	MR/PAT	Piatto antiscivolo

Ingombro lpxh: 400x300x664 mm

peso / prezzo