

M

III

VE
PU


L

LCD

T

L

Bilancia a pendolo per la vendita del pesce.



Tipo	Bilancia peso prezzo con stampante etichettatrice.
Display	Doppio display grafico alfanumerico (240 x 64 punti) configurabile per intensità della luminosità e contrasto sia lato operatore che lato cliente (funzione risparmio energia con diminuzione 60% della luminosità). Indicazione dei dati su varie linee che ne facilitano la lettura. Visualizzazione di peso, prezzo, importo, tara, zero e stabilità. Possibilità di programmazione del logo e della pubblicità/offerta del prodotto.
Tastiera	Tastiera 98 tasti per impostazione PLU con descrizione di 1025 caratteri (25 caratteri nella linea principale), testo fisso di 250 caratteri, famiglia, tasto dedicato, tara, codice interno, modalità di vendita, data di confezionamento, data scadenza, da consumarsi preferibilmente entro il, codice a barre, IVA.
Bollatura	Conformità nell'utilizzo legale per le transazioni commerciali, vendite dirette al pubblico, confezioni di preimballati, calcolo di pedaggio e tariffe.
Tracciabilità	Tracciabilità secondo il Regolamento Europeo No. 1760/2000 con possibilità di programmazione di tutti i dati riconducibili al singolo pezzo di carne quali: codice dell'animale, stato di origine, data di nascita, stato dell'ingrassamento, stato dell'uccisione, macello con relativo codice identificativo, stato del sezionamento, data del sezionamento, stato della triturazione, categoria, razza, età, sesso oltre ad un testo descrittivo di 25 caratteri.
Altre caratteristiche	Gestione 14 operatori su 100 totali con memorizzazione del nome. Differenti livelli di menù configurabili con possibilità di password ristrette. 25.000 linee di testo descrittivo. Fino 60 bilance in rete. Connessione RS232 a PC. Microprocessore INTEL 386.B1570. Connessione ETHERNET.
Stampa	Diametro massimo rotolo etichette: 130 mm. Larghezza massima etichetta: 60 mm. Lunghezza massima etichetta: 150 mm. Possibilità di selezionare la velocità di stampa (da 80 a 140 mm/sec), il tipo di carattere, l'intensità della stampa, la stampa del logo, la stampa in negativo ed il codice a barre (scegliendo tra EAN128, CODE128, EAN13). Possibilità inoltre di stampare 15 righe di intestazione scontrino e 5 linee di legenda. Scelta tra 10 diversi formati di stampa configurabile tramite software Gedit.

modello	portata	divisione	PLU		piatto inox
	max	e	diretti	totali	
EU22RL-15K	15 kg	5 g	49	14.500	ø 330 mm
EU22RL-615K	6-15 kg	2-5 g	49	14.500	ø 330 mm

OPZIONI	MR/CE	Bollatura metrica.
	MR/VEPU	Verifica periodica.
	MR/PAT	Piatto antiscivolo.

Ingombro lpxh: 400x300x664 mm